



中型リフロー炉(N2対応)

EXSOL-8246

標準仕様

ゾーン数	加熱8ゾーン / 冷却2ゾーン
加熱方式	上部熱風 + 遠赤外線加熱 下部遠赤外線加熱
最大設定温度	上部 320 °C / 下部 350 °C
ワーク搬送有効幅	50 ~ 460 mm
搬送方式（選択式）	ピンチェーン / メッシュ
搬送速度	0.3 ~ 1.5 m/min
部品有効高さ	上面 10 mm / 下面 10 mm
対応言語	日・英・中・韓
PCコンセント	1 個（100V）
基板乗せ代	4 mm
パスライン	900 ± 20 mm
入力電源	AC 200 V 3 φ 38 kVA 110 A
安定時消費電力	約 10 kW/h
装置寸法	L4,110 × D1,320 × H1,410mm
装置重量	1,850 kg

オプション

自動幅調整機構
過昇温防止機構
基板落下センサー
昇降式ソリ防止機構
UPS（無停電電源装置）
酸素濃度コントローラー
N2全ゾーン供給
酸素濃度全ゾーンサンプリング
ラビリンス上下機構
低酸素濃度仕様（100 ppm 以下）
出入口コンベヤ延長
循環ファン停止検出センサ
フードインターロック
リフローチェッカー（温度測定ユニット）
各種コンベヤ（ローダー・アンローダー等）
カスタマイズ対応（要相談）

※簡易メンテナンス式フラックス回収機構は標準搭載
 ※入力電源はピーク電力抑制モード使用時の数値