



中型リフロー炉(大気専用)

SOLSYS-4031

標準仕様

ゾーン数	加熱4ゾーン
加熱方式	上部熱風＋遠赤外線加熱 下部遠赤外線加熱
最大設定温度	上部 320 °C / 下部 350 °C
ワーク搬送有効幅	310 mm
搬送方式	メッシュ
搬送速度	0.3 ～ 1.5 m/min
部品有効高さ	上面 40 mm
対応言語	日・英・中・韓
PCコンセント	1 個 (100V)
基板乗せ代	4 mm
パスライン	900 ± 20 mm
入力電源	AC 200V 3 φ 43 kVA 125 A
安定時消費電力	約 10 kW/h
装置寸法	L4,110 × D1,320 × H1,410mm
装置重量	1,950 kg

オプション

自動幅調整機構
過昇温防止機構
基板落下センサー
昇降式ソリ防止機構
UPS (無停電電源装置)
酸素濃度コントローラー
N2全ゾーン供給
酸素濃度全ゾーンサンプリング
ラビリンス上下機構
低酸素濃度仕様 (100 ppm 以下)
出入口コンベヤ延長
循環ファン停止検出センサ
フードインターロック
リフローチェッカー (温度測定ユニット)
各種コンベヤ (ローダー・アンローダー等)
カスタマイズ対応 (要相談)

※簡易メンテナンス式フラックス回収機構は標準搭載

※入力電源はピーク電力抑制モード使用時の数値