



超小型リフロー炉(N2対応)

UNI-3116

標準仕様

ゾーン数	加熱3ゾーン / 冷却1ゾーン
加熱方式	上部熱風 + 遠赤外線加熱 下部遠赤外線加熱
最大設定温度	上部 320 °C / 下部 350 °C
ワーク搬送有効幅	50 ~ 160 mm
搬送方式 (選択式)	ピンチェーン / メッシュ
搬送速度	0.03 ~ 0.15 m/min
部品有効高さ	上面 10 mm / 下面 10 mm
対応言語	日・英・中・韓
PCコンセント	1 個 (100V)
基板乗せ代	4 mm
パスライン	900 ± 20 mm
入力電源	AC 200 V 3 φ 6 kVA 18 A
安定時消費電力	約 2 kW/h
装置寸法	L780(1,000) × D795 × H1,285mm
装置重量	140 kg

※装置寸法の () 内の数値はメッシュ搬送仕様
 ※入力電源はピーク電力抑制モード使用時の数値

オプション

過昇温防止機構
基板落下センサー
UPS (無停電電源装置)
酸素濃度コントローラー
N2全ゾーン供給
酸素濃度全ゾーンサンプリング
低酸素濃度仕様 (100 ppm 以下)
出入口コンベヤ延長
循環ファン停止検出センサ
フードインターロック
リフローチェッカー (温度測定ユニット)
各種コンベヤ (ローダー・アンローダー等)
カスタマイズ対応 (要相談)