



小型リフロー炉(大気専用)

UNI-5020

標準仕様

ゾーン数	加熱5ゾーン
加熱方式	上部熱風＋遠赤外線加熱 下部遠赤外線加熱
最大設定温度	上部 320 °C / 下部 350 °C
ワーク搬送有効幅	50 ～ 200 mm
搬送方式（選択式）	ピンチェーン / メッシュ
搬送速度	0.3 ～ 1.5 m/min
部品有効高さ	上面 15 mm / 下面 15 mm
対応言語	日・英・中・韓
PCコンセント	1 個（100V）
基板乗せ代	4 mm
パスライン	900 ± 20 mm
入力電源	AC 200 V 3 φ 11 kVA 32 A
安定時消費電力	約 3 kW/h
装置寸法	L1,290(1,590) × D1,000 × H1,330mm
装置重量	400 kg

※装置寸法の（ ）内の数値はメッシュ搬送仕様

※入力電源はピーク電力抑制モード使用時の数値

オプション

過昇温防止機構
基板落下センサー
簡易メンテナンス式フラックス回収
UPS（無停電電源装置）
出入口コンベヤ延長
循環ファン停止検出センサ
フードインターロック
リフローチェッカー（温度測定ユニット）
各種コンベヤ（ローダー・アンローダー等）
カスタマイズ対応（要相談）