



小型リフロー炉(N2対応)

UNI-6130

標準仕様

ゾーン数	加熱6ゾーン / 冷却1ゾーン
加熱方式	上下熱風 + 遠赤外線加熱
最大設定温度	350 °C
ワーク搬送有効幅	50 ~ 310 mm
搬送方式 (選択式)	ピンチェーン / メッシュ
搬送速度	0.1 ~ 0.5 m/min
部品有効高さ	上面 10 mm / 下面 10 mm
対応言語	日・英・中・韓
PCコンセント	1 個 (100V)
基板乗せ代	4 mm
パスライン	900 ± 20 mm
入力電源	AC 200 V 3 φ 15 kVA 44 A
安定時消費電力	約 5 kW/h
装置寸法	L1,990(2,090) × D1,320 × H1,410mm
装置重量	800 kg

※装置寸法の () 内の数値はメッシュ搬送仕様
 ※入力電源はピーク電力抑制モード使用時の数値

オプション

自動幅調整機構
過昇温防止機構
基板落下センサー
簡易メンテナンス式フラックス回収
UPS (無停電電源装置)
酸素濃度コントローラー
N2全ゾーン供給
酸素濃度全ゾーンサンプリング
ラビリンス上下機構
低酸素濃度仕様 (100 ppm 以下)
出入口コンベヤ延長
循環ファン停止検出センサ
フードインターロック
リフローチェッカー (温度測定ユニット)
各種コンベヤ (ローダー・アンローダー等)
カスタマイズ対応 (要相談)